



## Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου

### WIRBEX MINI

Οι λέβητες και οι καυστήρες του εργοστασίου **Bentone** είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας με διεθνή καταξίωση, αναγνωρισμένη αξία και κύρος. Η ποιότητα υλικών, ο λειτουργικός σχεδιασμός, η απόλυτη ασφάλεια, η φιλική και οικονομική χρήση, αποτελούν ανυπέρβλητες προδιαγραφές και αυστηρά κριτήρια της **Bentone** στην εξέλιξη και την παραγωγή ενός προϊόντος, έχοντας πάντα γνώμονα το όφελος και την ικανοποίηση του καταναλωτή.

Η νέα σειρά χυτοσίδηρων λεβήτων **Bentone WIRBEX MINI** διαθέτει ένα σύγχρονο και ενοποιημένο σχεδιασμό, συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα κατασκευής με κομψότητα και λειτουργικότητα, προσφέροντας οικονομία, άνεση και σιγουριά στη θέρμανση.

- Λειτουργία χαμηλών θερμοκρασιών
- Αξιοπίστη επιλογή ποιότητας και απόδοσης για κάθε τύπο κεντρικής θέρμανσης
- Ευκολία εγκατάστασης, χωρίς κόστος συναρμολόγησης και απλή συντήρηση
- Οικονομική λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας με χαμηλές εκπομπές CO και NO<sub>x</sub>
- Χαμηλή στάθμη θορύβου



WIRBEX MINI S, SL

### Εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής παράδοσης λέβητα

Ο λέβητας **WIRBEX MINI** διατίθεται σε 4 εναλλακτικές εκδόσεις. Με δυνατότητα επιλογής ειδικού ηχομονωτικού καλύμματος καυστήρα και με διαθεσιμότητα παράδοσης λέβητα εργοστασιακής προσυναρμολόγησης. Οι τύποι **C** και **S** παραδίδονται κομπλέ με προσυναρμολογημένα τα καλύμματα σε ειδικό ξυλοκιβώτιο για πλήρη ασφάλεια και προστασία και είναι έτοιμοι προς άμεση υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση.

Τύπος WIRBEX MINI	Με κάλυμμα καυστήρα	Δεμένος κορμός λέβητα	Συσκευασία καλυμμάτων	Συσκευασία πίνακα	Παράδοση σε ξυλοκιβώτιο
30 S - 80 S	NAI		Πλήρης συναρμολογημένος		NAI
30 SL - 80 SL	NAI	NAI	NAI	NAI	OXI
30 C - 80 C	OXI		Πλήρης συναρμολογημένος		NAI
30 CL - 80 CL	OXI	NAI	NAI	NAI	OXI

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Αριθμός στοιχείων	Ονομαστική ισχύς <sup>1)</sup>		Αντίθλιψη καυσαερίων	Υδραυλική σύνδεση	Σύνδεση καπναγωγού	Περιεχόμενο νερού	Βάρος
		kW	kcal/h	mbar	ίντσες	mm	lt	kg
WIRBEX 30	4	27,3	23.500	0,06	1 1/4"	130	14,5	150
WIRBEX 40	5	38,6	33.200	0,15	1 1/4"	130	17,7	176
WIRBEX 50	6	50,0	43.000	0,24	1 1/4"	130	20,9	205
WIRBEX 60	7	61,3	52.700	0,32	1 1/4"	150	24,1	231
WIRBEX 70	8	72,6	62.400	0,38	1 1/4"	150	27,3	260
WIRBEX 80	9	84,0	72.200	0,43	1 1/4"	150	30,5	286

Πίεση δοκιμής **10 bar** | Μέγιστη πίεση λειτουργίας **4 bar** | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας **110 °C** | Τάση ρεύματος **230/50 V/Hz**

<sup>1)</sup> Η ονομαστική ισχύς των λεβήτων σειράς WIRBEX MINI είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία **CE 92/42/EEC** με βαθμό απόδοσης **91%** έως **91,6%**. Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα WIRBEX MINI ανέρχεται έως **93,4%** σε μείωση θερμοκικού φορτίου κατά **23%** της ονομαστικής ισχύος.

## Τεχνική περιγραφή

- Στοιχεία από ανθεκτικό χυτοσίδηρο GG20 για λειτουργία χαμηλών θερμοκρασιών
- Μεταλλικά καλύμματα ηλεκτροστατικής βαφής
- Μόνωση κορμού λέβητα από υαλοβάμβακα πάχους 100 mm
- Επιλογή με κάλυμμα καυστήρα με ηχοαπορροφητική μόνωση
- Ανοιγόμενη πόρτα λέβητα, δεξιά ή αριστερά με χαλύβδινο περιστροφικό μηχανισμό
- Βρεχόμενο οπίσθιο στοιχείο με πυρίμαχνη πλάκα στο θάλαμο καύσης
- Γεωμετρικός σχεδιασμός θαλάμου καύσης και διαδρομών καυσαερίων με ειδικά πτερύγια στροβιλισμού
- Ρυθμιζόμενες βάσεις στήριξης για ευθυγράμμιση του λέβητα
- Κατάλληλος για χρήση πετρελαίου και αερίου



## Διαστάσεις, mm

Τύπος	Ύψος	Πλάτος	Βάθος	
			S, SL	C, CL
WIRBEX 30	930	600	870	525
WIRBEX 40	930	600	870	525
WIRBEX 50	930	600	1035	690
WIRBEX 60	930	600	1035	690
WIRBEX 70	930	600	1200	855
WIRBEX 80	930	600	1200	855

Πρόσοψη	Πλάγια όψη	Πίσω όψη

## ► Συσκευασία

Ο λέβητας WIRBEX MINI S και C διατίθεται εργοστασιακά πλήρως συναρμολογημένος με τον κορμό των στοιχείων, την μόνωση, τα καλύμματα και τον πίνακα οργάνων.

Παραδίδεται έτοιμος για εγκατάσταση σε ειδικό προστατευτικό ξύλινο κιβώτιο.

## ► Πίνακας οργάνων

- Γενικός διακόπτης ON/OFF με φωτεινή ένδειξη
- Θερμοστάτης ασφαλείας με ενδεικτική λυχνία για STB λειτουργία
- Θερμοστάτες καυστήρα και κυκλοφορητή με ενδεικτικές λυχνίες
- Θερμόμετρο θερμοκρασίας νερού
- Δυνατότητα τοποθέτησης αυτοματισμών αντιστάθμισης
- Προκαλωδίαση με επταπολική φάσα



Εγγύηση 10 χρόνια

