

**Επιδαπέδιες μονάδες θέρμανσης πετρελαίου**

Κωδικός	Τύπος	Όνομαστική ισχύς		Θερμική ισχύς		Καυστήρας BENTONE	Κυκλοφορητής SALMSON	Διαστάσεις Π x Β x Υ mm
		kW	kcal/h	kW	kcal/h			
340-500-250	<b>B 250</b>	29,2	25.100	25,1 - 31,3	21.600 - 26.90-0	ST 120KA	NXL 53-25P	550 x 760 x 950
340-500-350	<b>B 350</b>	35,3	30.400	31,3 - 40,3	26.900 - 34.600	ST 120KA	NXL 63-25P	550 x 760 x 950

**Ποιοτική αναβάθμιση και νέος σχεδιασμός**

Ο νέος σχεδιασμός του χαλύβδινου λέβητα σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση του κορυφαίου Σουηδικού καυστήρα πετρελαίου BENTONE συγκροτούν την δομή κατασκευής της νέας μονάδας θέρμανσης πετρελαίου BENTOil προσφέροντας άνεση, αυτονομία, εξοικονόμηση ενέργειας και φιλικότερη προστασία περιβάλλοντος.

- Κατασκευή υψηλής ποιότητας με σύγχρονη αισθητική γραμμή
- Υψηλή θερμική απόδοση με χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου
- Αξιοπίστη χρήση για αυτοτελή ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού χρήσης
- Ιδανική επιλογή για αυτόνομες κατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους
- Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε μικρούς χώρους
- Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία
- Εύκολη και απλή συντήρηση

**Νέος χαλύβδινος  
λέβητας  
με φλογοαυλούς**


**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Δοχείο διαστολής 12 lt
- Πίεσης δοκιμής 6 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95° C
- Τάση λειτουργίας 230/50 V/Hz
- Βάρος 145 kg

**Συνδέσεις**

- Προσαγωγή / επιστροφή θέρμανσης: 1"
- Εκκένωση νερού εγκατάστασης: 1/2"
- Στόμιο απαγωγής καυσαερίων Ø 115 mm

**Ποιοτικός έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας**

Πριν την παράδοση οι μονάδες θέρμανσης BENTOil υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο και σε δοκιμή κανονικής λειτουργίας με έναυση του καυστήρα.

**Εγγύηση**

Λέβητας 5 χρόνια  
Καυστήρας και κυκλοφορητής 2 χρόνια

CE