

Επίτοιχος Θερμοπομπός



Τεχνικά Χαρακτηριστικά PLX

- Για επίτοιχη τοποθέτηση
- Με διακόπτη και θερμοστάτη
- Ένδειξη λειτουργίας με Neon Led
- Δυνατότητα ρύθμισης αντιπαγετικής προστασίας
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Προστασία από υγρασία (IP 24)
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης
- Θερμοπομπός τοίχου υψηλής ποιότητας, φυσικής ανακυκλοφορίας αέρα με διακόπτη on/off, 2 σκάλες απόδοσης για περισσότερη οικονομία και αναλογικό θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, από +5°C μέχρι +30°C (0,5 kW-0,75kW-1,0kW-1,5kW-2,0kW-2,5kW-3,0kW)

| Τύπος | Ισχύς kW | Διαστάσεις ΠxΥxΒ | Βάρος kg | Σκάλες Απόδοσης | Πιστοποιητικά |
|----------|-------------|------------------|----------|-----------------|---------------|
| PLX 500 | 0,5 | 448x430x115 | 4,8 | 1 | CE |
| PLX 750 | 0,37 / 0,75 | 618x430x115 | 6,2 | 2 | VDE |
| PLX 1000 | 0,5 / 1,0 | 618x430x115 | 6,2 | 2 | EN 60335-1 |
| PLX 1500 | 0,75 / 1,5 | 686x430x115 | 6,6 | 2 | EN 60335-2 |
| PLX 2000 | 1,0 / 2,0 | 858x430x115 | 8,0 | 2 | |
| PLX 2500 | 1,25 / 2,5 | 858x430x145 | 9,5 | 2 | |
| PLX 3000 | 1,5 / 3,0 | 858x430x145 | 9,5 | 2 | |